

Konstrukce rámu: svařené ocelové profily 2, popř. 3 mm
 Dvojkřídlové dveře s celoobvodovým pryžovým těsněním (dvě těsnicí úrovně)
 S pozinkovanými uzavíracími tyčemi
 4 nucená odvětrání umístěná pod střešním rámem
 Úložný prostor: 9,82 m³
 Nejvyšší povolené užité zatížení: 3500 kg
 Charakteristické zatížení sněhem na zemi Sk 2,5 kN/m₂
 Kontejnery mohou být stavěny maximálně 3 na sebe při zohlednění způsobu stavby a maximálního zatížení.
 Manipulace pomocí jeřábu a vysokozdvížného vozíku
 Druh podlahy Potažené dýhované desky z vrstveného dřeva o tloušťce 21 mm
 Barva kontejneru RAL 5010 enciánová modrá
 Katodické ponorné lakování ponořením (odstín barvy šedá) s průměrnou tloušťkou vrstvy 20 µm (min. 15 µm).
 Kvalitní práškové lakování na polyesterové bázi (odolné vůči vlivům venkovního prostředí) s tloušťkou vrstvy 70 µm (min. 60 µm)
 Vysoká odolnost vůči korozi a UV záření
 Středová rozteč kapes pro vysokozdvížný vozík 950 mm čelně
Dvoukřídlové dveře
 Zabezpečení proti vloupání Včetně "nového" zabezpečení proti vloupání
 Hmotnost 606,000 KG
 Vnější rozměry 2438 x 2200 x 2260 mm

Dalsi vybava a technicke specifikace dle naseho technickeho popisu, ktery Vam na pozadani radi posleme.