

1 ks Kancelářský kontejner 20'

Model

- Způsob provedení	Provedení transpack
- Kontejnerová vnější výška	2800 mm
- Výška vnitřního prostoru	2540 mm
- Provedení střešního rámu	Standardní provedení
- Provedení rohového sloupku	Standardní provedení
- Provedení podlahové konstrukce	Standardní podlahové nosníky
- Výška parapetu	1030 mm nad horním okrajem podlahy (HOP)

Lakování

- Barva kontejneru	RAL 7035 světle šedá
--------------------	----------------------

Vnitřní dekor

- Vnitřní dekor	Dřevotřísková deska bílá
- Vnitřní dekor stropu	Dřevotřísková deska bílá

Izolace

- Stěnová izolace	Minerální vlna 60 mm
- Střešní izolace	Minerální vlna 100 mm
- Podlahová izolace	Minerální vlna 100 mm

Elektrika

- Provedení elektrické přípojky	Vč. zapuštění CEE, vč. rozvodné skříně
- Elektrika	CZ norma (400V/32A/5-pólový)

Provedení podlahové konstrukce

- Rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík	2050 mm
- Podlahová deska	Podlahová deska Standard
- Podlahová krytina	CLASSIC IMPERIAL šedá, 1,5 mm, R9

Vybavení

- 2 ks Kancelářské okno s otočným /sklápěcím kováním a roletami
 - Vnější rozměr: 945X1200 mm
 - Světlost okenního otvoru: 821X1076 mm
 - Výška parapetu: 1030 mm nad horním okrajem podlahy (FOK)
 - Rolety s plastovými lamelami
 - Izolační prosklení s plynovou výplní
- 1 ks Kovové venkovní dveře
 - Standardní rozměr (šířka): 875 mm
 - Světlá průchozí šířka: 811 mm
 - Světlá průchozí výška: 2065 mm
 - Otevírání ven

- 1 ks Zarážka dveří

Elektrické vybavení

- 1 ks Zásuvka, jednoduchá
 - 350 mm nad horním okrajem podlahy (HOP)
- 1 ks Zásuvka, jednoduchá
 - 1400 mm nad horním okrajem podlahy (HOP)
- 3 ks Zásuvka, dvojité
 - 350 mm nad horním okrajem podlahy (HOP)
- 1 ks Vypínač
 - 1150 mm nad horním okrajem podlahy (HOP)

- 1 ks Kabelová průchodka (d=40 mm) v panelu, s uzavíracími zátkami

Vybavení

- 1 ks Panel klimatizace (montáž klimatizace v rámu a zavěšení v panelu na stavbě)
 - Výška parapetu: 1525 mm nad horním okrajem podlahy (FOK)
 - Bez klimatizační jednotky, bez montážní konzole, pouze zásuvka
 - Izolační prosklení s plynovou výplní

- 1 ks E-konvektor 2 kW

Osvětlení

- 2 ks Přisazené svítidlo LED 36 W