

Model

- Konstrukce CONTAINEX BASIC Line	Provedení transpack
- Vnější výška kontejneru CONTAINEX BASIC Line	2591 mm
- Výška vnitřního prostoru	2340 mm
- Provedení střešního rámu	Standardní provedení
- Provedení rohového sloupku CONTAINEX BASIC Line	Standardní provedení
- Provedení podlahové konstrukce	Standardní podlahové nosníky
- Výška parapetu	870 mm nad horním okrajem podlahy (HOP)

Lakování (CONTAINEX BASIC Line)

- Barva kontejnerového rámu	RAL 9002 šedobílá
- Barva panelu	RAL 7035 světle šedá

Vnitřní výzdoba (CONTAINEX BASIC Line)

- Vnitřní dekor	Potažený plech bílý
- Vnitřní dekor stropu	Dřevotřísková deska bílá

Izolace (CONTAINEX BASIC Line)

- Stěnová izolace	PU pěna 45 mm
- Střešní izolace	Minerální vlna 100 mm
- Podlahová izolace	PU desky 60 mm

Elektrické vybavení (CONTAINEX BASIC Line)

- Elektrika	VDE/IT norma (230V/32A/3-pólový)
-------------	----------------------------------

Provedení podlahové konstrukce (CONTAINEX BASIC Line)

- Rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík	2050 mm
- Podlahová deska	P5 dřevotřísková podlahová deska
- Podlahová krytina	CLASSIC IMPERIAL šedá, 1,5 mm, R9

Vybavení

- 1 ks Kancelářské okno s otočným / sklápěcím kováním
Výška parapetu: 870 mm nad horním okrajem podlahy (FOK)
Izolační prosklení s plynovou výplní
- 1 ks Kovové venkovní dveře
Standardní rozměr (šířka): 875 mm
Světla průchozí šířka: 811 mm
Světla průchozí výška: 2065 mm
Pravé zavěšení
Otevírání ven
- 1 ks Elektropanel CONTAINEX BASIC Line
Skládá se z
2 ks jednotlivých zásuvek
1 ks vypínačů
Vypínače a zásuvky jsou namontovány v kabelovém kanálu
Rozvodná skříň na omítku jednořadová
Pólový přípojka přes rozvodnou krabici (230 V / 3 polig, 32 A), na omítku