

Dvojkřídlové dveře s celoobvodovým pryžovým těsněním (dvě těsnicí úrovně)

S pozinkovanými uzavíracími tyčemi

Konstrukce rámu: svařené ocelové profily 2, popř. 3 mm

4 nucená odvětrání umístěná pod střešním rámem

Úložný prostor: 32,85 m³

Nejvyšší povolené užité zatížení: 10000 kg

Charakteristické zatížení sněhem na zemi Sk 2,5 kN/m²

Kontejnery mohou být stavěny maximálně 3 na sebe při zohlednění způsobu stavby a maximálního zatížení.

Manipulace pomocí jeřábu a vysokozdvížného vozíku

Druh podlahy Potažené dýhované desky z vrstveného dřeva o tloušťce 21 mm

Barva kontejneru RAL 5010 enciánová modrá

Katodické ponorné lakování ponořením (odstín barvy šedá) s průměrnou tloušťkou vrstvy 20 µm (min. 15 µm).

Kvalitní práškové lakování na polyesterové bázi (odolné vůči vlivům venkovního prostředí) s tloušťkou vrstvy 70 µm (min. 60 µm)

Vysoká odolnost vůči korozi a UV záření

Středová rozteč kapes pro vysokozdvížný vozík 2050 mm podélně

Dvoukřídlové dveře

Zabezpečení proti vloupání Včetně "nového" zabezpečení proti vloupání

Hmotnost 1226,000 KG

Vnější rozměry 6058 x 2438 x 2591 mm

Dalsi vybava a technicke specifikace dle naseho technickeho popisu, ktery Vam na pozadani radi posleme.